

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 7 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị, các nhà cung cấp

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế linh kiện máy tính chuyên dụng trên xe Xquang. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin gửi tới các đơn vị, các nhà cung cấp bản tiêu chuẩn kỹ thuật của hạng mục như sau:

1. Danh mục:

STT	Tên hàng hoá, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
1	Mạch chính Socket: LGA1700 hỗ trợ CPU Intel thế hệ thứ 12, 13 và 14 Kích thước: Micro ATX Khe cắm RAM: 4 khe (Tối đa 128GB) Khe cắm mở rộng: 1 x PCI Express x16 slot, 2 x PCI Express x1 slots Khe cắm ổ cứng: 1 x M.2 connectors, 4 x SATA 6Gb/s connectors	Cái	1
2	Bộ nhớ trong RAM Loại Ram: PC Dòng: DDR4 Dung lượng: 16GB (1 x 16GB) Loại: DDR4 Tốc độ: 3200 MHz Độ trễ: CL1.35V Hiệu điện thế: 1.2V	Chiếc	2
3	Chip vi xử lý Loại CPU: Dành cho máy bàn Thế hệ: Core i5 Thế hệ thứ 12 Socket: FCLGA 1700 Số nhân: 6 Số luồng: 12 Tốc độ cơ bản: 2.6 GHz Tốc độ tối đa: 4.4 Ghz Cache: 18MB Tiến trình sản xuất: 10nm Hỗ trợ 64-bit: Có Hỗ trợ Siêu phân luồng: Có Hỗ trợ bộ nhớ: DDR4 3200 MHz/DDR5-4800 MHz Hỗ trợ số kênh bộ nhớ: 2 Hỗ trợ công nghệ ảo hóa: Có Nhân đồ họa tích hợp: Intel® UHD Graphics 730 Tốc độ GPU tích hợp cơ bản: 350 MHz	Chiếc	1



	Tốc độ GPU tích hợp tối đa: 1.30 GHz TDP: 65W		
4	Ổ cứng SSD M.2 NVME Dung lượng ổ cứng: 256GB Form Factor: M.2 2280 Chuẩn kết nối: PCIe Gen 3.0 x4 NVMe Tốc độ đọc tuần tự: 3500 MB/s Tốc độ ghi tuần tự: 1300 MB/s Độ bền (TBW): 125 TB	Chiếc	1
5	Ổ cứng gắn trong DESKTOP Kiểu ổ cứng: HDD Dung lượng: 2TB Kết nối: SATA 3 Kích thước: 3.5" Tốc độ vòng quay: 7200RPM Cache: 256MB	Chiếc	1
6	Vỉ mạch điện tử Giao tiếp PCI Express x1 (tương thích x4/x8/x16) Số cổng 2 cổng RS-232 chuẩn DB9 Chipset ASIX AX99100 FIFO 256 byte Tốc độ truyền Lên đến 250Kbps Hệ điều hành hỗ trợ Windows XP đến 11, Windows Server, Linux 2.4+, macOS 10.5+	Cái	1
7	Card mạng PCI Giao tiếp : PCI Express x 4 Công nghệ mạng: 10/100/1000Base-T	Chiếc	1
8	Nguồn máy tính Màu sắc: Đen Công suất tối đa: 650W Nguồn đầu vào: 200 - 240V AC 7A 50-60Hz Loại quạt: 120MM black fan both silent and efficient Tính năng bảo vệ: OVP (Over Voltage Protection) SCP (Short Circuit Protection) UVP (Under Voltage Protection) Chứng nhận quy chuẩn sản xuất: CE, Rohs, Active PFC	Chiếc	1
9	Bộ lưu điện Bộ lưu điện: Offline UPS Phân dòng: TG series UPS Công suất: 600W Điện áp: 1000VA Thiết kế (T/R): Tower (Tòa tháp) Cổng cắm kết nối: 1* Dây nguồn 3 chân (Đầu vào) / 3* Cổng nguồn 3 chân (Đầu ra) Thời gian chịu tải: 150W (12 phút) – 300W (6 phút) – 450W (4 phút) – 600W (2 phút)	Chiếc	1



- Địa điểm gửi Bản chào giá của Nhà cung cấp:
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Phố Hải Phúc, phường Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 02033.55.11.88 Fax: 02033.556620
- Báo giá trước 10h30 ngày 16 tháng 7 năm 2025.
- Bản chào giá được gửi trực tiếp, qua Fax hoặc điện tín đều được chấp nhận.

5. Các điều kiện cung cấp khác như sau:

Giá cả: Giá chào phải bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, chi phí bảo hành và các chi phí khác có liên quan ...

Đồng tiền: Giá chào hàng phải được chào bằng Việt Nam đồng.

Rất mong nhận được báo giá của Quý đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn.

me



GIÁM ĐỐC

[Signature]

Vũ Quyết Thắng

QUẢNG